

schuhTrockner speedDry typ ST20 Gen4

Schuhrockner 20 Paar

Schuhrockner der speedDry Serie, sendzimirverzinktes Stahlblech, pulverbeschichte, 40 Trocknungsarme für Schuhe aus Aluminium (Alu oval) mit Steuer speedDry Ausblas-Endkappen, leistungsstarkes ebm-papst Gebläse mit ca. 385 m³ Luftleistung/Stunde, hochwertige Edelstahl-Heizspirale für die Lufterwärmung, integrierter mehrfacher Übertemperaturschutz, die optionale Ionisationseinheit führt auf ozonfreier Basis die Geruchsneutralisation durch. Die neue xControl Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur bietet dem Bediener eine einfache und intuitive sowie mehrsprachige Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement der Anlage. Die Timer sind frei einstellbar und es ist auch ein Ablauftimer aktivierbar (Countdownfunktion). Optional bietet die xControl Steuerung auch die Möglichkeit über einen externen Eingang (EIB/Haussteuerung etc.) einen definierbaren Trocknungszyklus zu aktivieren.



Standfuß optional erhältlich



PRODUKTINFO:

B / H / T	120 183 62 cm
Anschlussleistung	2150 W
Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau
Schuhe	20 Paar
Anschlussspannung	230 V AC 50 Hz
Artikel-Nr.	tr-spe-50078



trocknungsSysteme speedDry

produktlinien features



Leistungsstarkes ebm-papst
Gebläse, hochwertige Edel-
stahl-Heizspirale



einfache Bedienung durch
die neue xControl Steuer-
ungseinheit mit Farbdisplay



vorgerichtet für Wand-
halterung



neuartige, extrem stabile,
ovale Trocknungsarme aus
eloxiertem Aluminium für
Schuhe mit einzigartigen
Steuer speedDry Ausblas-
Endkappen



Standfuß optional erhältlich

trocknungsSysteme speedDry die technik

- Die Trocknungsgeräte der speedDry Serie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und decken eine große Auswahl an Ausstattungsmöglichkeiten ab.
- Wir unterscheiden hier drei Produktgruppen:
 - Trocknungsschränke speedDry (4er/6er/8er)
 - Universal Trockner speedDry (4er/6er/8er)
 - Schuhtrockner speedDry (10/15/20 Paar)
- Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsblech: in Kombination mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosionsschutz.
- Modernste, im Korpus integrierte ebm-papst Gebläse kombiniert mit beheizter Trocknungsluft gewähren eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.
- Als weiteres Highlight kann das speedDry System mit Ionisationseinheiten ausgestattet werden, welche auf ozonfreier Basis die Luftentkeimung und Geruchsneutralisation durchführen.
- Die neue xControl Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur bietet dem Bediener eine einfache und intuitive sowie mehrsprachige Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement der Anlage.
- Die Timer sind frei einstellbar und es ist auch ein Ablauftimer aktivierbar (Eieruhrfunktion). Optional bietet die xControl Steuerung auch die Möglichkeit über einen externen Eingang (EIB/Haussteuerung etc.) einen definierten Trocknungszyklus zu aktivieren.



Trocknungsschränke speedDry
(4er/6er/8er)



Universal Trockner speedDry
(4er/6er/8er)



Schuhtrockner speedDry
(10/15/20 Paar)